



ВНЕШПРОМСБЫТ



OYSTER HERRING SERIES

ОПИСАНИЕ

OYSTER HERRING SERIES – серия высокоэффективных синтетических цепных масел, специально разработанных для применения в пищевой, упаковочной и фармацевтической отраслях.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Длительный срок службы при высокой температуре благодаря низкой скорости испарения.
- Отличные адгезивные свойства.
- Превосходная защита от износа и коррозии.
- Устойчивость к вымыванию водой.
- Легко наносится с помощью кисти, ванны или автоматической системы смазки.



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105026344

PETROYAĞ & KİMYASALLAR SAN TİC. A.Ş.
GOSB Tembelova Area, Gençlik street/32 No:3014 Gebze,
Kocaeli PC: 41400 TURKEY
P: +90 262 677 17 00 F: +90 262 677 17 01
web@petroyag.com
www.petroyag.com

OYSTER HERRING SERIES

Технические свойства

Характеристики

Метод испытаний

OYSTER HERRING 220

OYSTER HERRING 320

Внешний вид	Осмотр	C&B	C&B
Запах	-	Характерный	Характерный
Цвет (ASTM)	ASTM D 1500	<0.5	0.5
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052	848.0	850.0
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	220.0	320.0
Температура вспышки в открытом тигле, °C, мин.	ASTM D 92	240	240
Показатель преломления и дисперсии углеводородных жидкостей при 20°C	ASTM D 1218	1.4670	1.4700

**Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, а представляет собой данные, основанные на текущем производстве, и может быть изменена в зависимости от допустимых производственных погрешностей. Право на внесение изменений сохраняется.*

Здоровье и безопасность

Для получения информации о здоровье, безопасности, охране окружающей среды и хранении следует ознакомиться с паспортом безопасности продукта. При необходимости, свяжитесь с представителями компании Petroyağ |

Упаковка

Доступны упаковки в ведрах, бочках и кубовых емкостях.

